

**UMP 1 L-Power, Lehmputzmaschine dual**

230 V, 400 V, 16 A umschaltbar

Einsatz als:

**Lehmputzmaschine, Putzmaschine, Mischpumpe,
Förderpumpe, Estrichmaschine, Durchlaufmischer**

Hersteller: Deutsche Fördertechnik

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung:	6 - 35 Liter/min mit D-Pumpen 35-65 Liter/min mit R-Pumpen
Förderdruck max.:	max. 30 bar
Förderweite max. mit Mörteldruckschlauch 25 mm:	25 m mit Putz
Förderweite max. mit Mörteldruckschlauch 35 mm:	35-40 m mit Putz 50 m mit Fließestrich
Arbeitsdruck max. :	30 bar
Antrieb:	3 kW, 230 V, 400 V, 50 Hz
Stromanschluss:	230 V, 400 V, 16 A träge
Stromanschlusskabel:	3 x 2,5 mm ² , 5 x 2,5 mm ² , 25 m oder 5 x 4,0 mm ² , 50 m (extra Zubehör)
Absicherung:	3 x 16 A träge / 3 x 16 A träge
Wasseranschluss:	3/4 " mit Geka-Kupplung
Wasserdruck bei laufender Maschine min.:	min. 2,5 bar
Fernsteuerung:	via Luft oder mit Steuerspannung
Mörteldruckschlauch:	Standard d = 25 mm (NW25) auf Anfrage d = 35 mm (NW35)
Einfüllhöhe:	730 mm
Trichterinhalt Materialbehälter:	115 Liter
Länge / Breite / Höhe:	1710 / 650 / 810 mm
Gesamtgewicht:	157 kg

**UMP 1 L-Power, Lehmputzmaschine dual**

230 V, 400 V, 16 A umschaltbar

Einsatz als:

**Lehmputzmaschine, Putzmaschine, Mischpumpe,
Förderpumpe, Estrichmaschine, Durchlaufmischer**

Hersteller: Deutsche Fördertechnik

GRUNDAUSRÜSTUNG**Grundausrüstung Putzmaschine UMP 1 L-Power dual
230 V/ 400 V, 16 A umschaltbar, mit 3,0 kW-Pumpe**

komplett mit:

Pumpeneinheit D 6 3 wf. Standard

Getriebemotor 3,0 kW

Mischwelle Standard

Dosierwelle Variante 5 für L-Power

Wasserdurchflussmesser 100-1000 l/h

Luftkompressor mit Druckabschaltung

Mischzone

Feinputzgerät

Anschlussmöglichkeit für Fernsteuerung

Mörtelschlauch 25 mm, 10 m lang,

kpl. mit Kupplungen

Luftschlauch ½", 10 m lang,

kpl. mit Kupplungen

Mörteldruckmanometer

Werkzeugbeutel

Betriebsanleitung

optional:

eingebaute Druckerhöhungspumpe für Wasserdruck