

**UMP 1 L-Power, Lehmputzmaschine**

400 V, 16 A

Einsatz als:

**Lehmputzmaschine, Putzmaschine, Mischpumpe,  
Förderpumpe, Estrichmaschine, Durchlaufmischer**

Hersteller: Deutsche Fördertechnik

**TECHNISCHE DATEN**

|  |   |
|--|---|
| <b>Förderleistung:</b>                                     | 6 - 35 Liter/min mit D-Pumpen<br>35-65 Liter/min mit R-Pumpen                         |
| <b>Förderdruck max.:</b>                                   | max. 30 bar   |
| <b>Förderweite<br/>max. mit Mörteldruckschlauch 25 mm:</b> | 25 m mit Putz   |
| <b>Förderweite<br/>max. mit Mörteldruckschlauch 35 mm:</b> | 35-40 m mit Putz<br>50 m mit Fließestrich   |
| <b>Arbeitsdruck max. :</b>                                 | 30 bar  |
| <b>Antrieb:</b>  | 4 kW, 400 V, 50 Hz  |
| <b>Stromanschluss:</b>                                     | 400 V, 16 A träge   |
| <b>Stromanschlusskabel:</b>                                | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 25 m<br>oder 5 x 4,0 mm <sup>2</sup> , 50 m (extra Zubehör) |
| <b>Absicherung:</b>  | 3 x 16 A träge  |
| <b>Wasseranschluss:</b>                                    | 3/4 " mit Geka-Kupplung   |
| <b>Wasserdruck<br/>bei laufender Maschine min.:</b>        | min. 2,5 bar  |
| <b>Fernsteuerung:</b>                                      | via Luft oder mit Steuerspannung  |
| <b>Mörteldruckschlauch:</b>                                | Standard d = 25 mm (NW25)<br>auf Anfrage d = 35 mm (NW35)                             |
| <b>Einfüllhöhe:</b>  | 730 mm  |
| <b>Trichterinhalt Materialbehälter:</b>                    | 115 Liter   |
| <b>Länge / Breite / Höhe:</b>                              | 1710 / 650 / 810 mm   |
| <b>Gesamtgewicht:</b>                                      | 157 kg  |

**UMP 1 L-Power, Lehmputzmaschine**

400 V, 16 A

Einsatz als:

**Lehmputzmaschine, Putzmaschine, Mischpumpe,  
Förderpumpe, Estrichmaschine, Durchlaufmischer**

Hersteller: Deutsche Fördertechnik

**GRUNDAUSRÜSTUNG****Grundausrüstung Putzmaschine UMP 1 L-Power  
400 V, 16 A mit 4,0 kW-Pumpe**

komplett mit:

Pumpeneinheit D 6 3 wf. Standard

Getriebemotor 4,0 kW

Mischwelle Standard

Dosierwelle Variante 5 für L-Power

Wasserdurchflussmesser 100-1000 l/h

Luftkompressor mit Druckabschaltung

Mischzone

Feinputzgerät

Anschlussmöglichkeit für Fernsteuerung

Mörtelschlauch 25 mm, 10 m lang,

kpl. mit Kupplungen

Luftschlauch ½", 10 m lang,

kpl. mit Kupplungen

Mörteldruckmanometer

Werkzeugbeutel

Betriebsanleitung

optional:

eingebaute Druckerhöhungspumpe für Wasserdruck